

## Avainasiat kuntoon GenSec Avainturvajärjestelmällä!



Gensec avainkaappi

GenSec avainturvajärjestelmä on avainten hallintajärjestelmä, jossa avaimien käyttöä voidaan jatkuvasti, helposti ja luotettavasti kontrolloida. Järjestelmä koostuu avainkirjanpidosta ja automaattisesta avainkaapista. Järjestelmä varmistaa avaimen lainaajan henkilöllisyyden ja lainausoikeuden avaimen reaaliaikaisesti. Tapahtuman yhteydessä lainaaja valokuvataan. Tiedot tallennetaan tietojärjestelmään mahdollisten väärinkäyttötapausten selvittämiseksi. GenSec voidaan myös integroida osaksi muuta kulunvalvontajärjestelmää.

### Avainkaapin käyttöesimerkkejä

- 1) Rakennuksen ulko-ovet on valvottu kulunvalvonnalla, mutta sisällä olevat ovet aukeavat avaimilla. Avainkaappi on sisätiloissa ja sieltä voidaan lainata avaimia kulunvalvontakortilla -> kaikkia ovia ei tarvitse muuntaa kulunvalvonnan alaisuuteen
- 2) Miehitetty avaimien lainauspiste voidaan korvata automaatilla -> säästetään henkilökustannuksissa
- 3) Ajoneuvojen, koneiden ym avaimet varastoidaan avainkaappiin -> näissä ei voida käyttää perinteistä kulunvalvontaa
- 4) Isännöitsijätoimistot ja vartiointiliikkeet -> useiden rakennusten avaimet koottuna lukittuun kaappiin, josta avaimen saa ainoastaan kulunvalvontakortilla ja koodilla, lainaajan tiedot tallentuvat kuvalla varustettuna tietokantaan

## Avainkaapin tekniset ominaisuudet

- Standardikapasiteetti 76 avainta tai avainnippua/laatikkoa, talletettavan esineen enimmäismitat 85 mm x 20 mm x 55 mm
- Käyttäjän tunnistus: Etätunnistus (13,56 MHz) tai mg-kortti sekä numeronäppäimistö PIN-koodin syöttöä varten
- Avaimen(esineen) tunnistus: Etätunnistus (125 KHz)
- Hälykset murtoyrityksestä
- Ympäri vuorokautinen käyttö (7x24)
- Akkukäyttö >2 tuntia
- Paikalliskäytön puskuri 10000 tapahtumaa
- Ethernet liityntä: 10/100 MBit, RJ-45
- Näyttö: LCD värinäyttö, resoluutio 320x240
- Kosketusnäyttö: resistiivinen
- Kameran resoluutio 320x240
- Koko (l x k x s) 990 mm x 1330 mm x 24 mm (l x k riippuvat halutusta kapasiteetista)
- Paino n. 100 kg, kiinnitetään seinään, asennuskorkeus 50 mm lattiasta
- Tehonkulutus 220 V max 100 W
- Toimintalämpötila: 0..45 °C
- Tiiveysluokitus: Ip20



**GENERA OY**

Niittylänpolku 16 Box 16 - FIN-00621 Helsinki, Finland  
Tel. +358 20 745 0300 - Fax +358 20 745 0360 - info@genera.fi - www.genera.fi